WASH Wäscheabwurfschacht Systeme Hofmann

MONTAGEANLEITUNG

Einwurftüren | DN 235 · 245 · 250 · 300 · 315

1 Produkt & Vorbereitung

Runde oder Quadratische, nach außen öffnende Einwurftür mit seitlichem Scharnier; je nach Ausführung mit Magnetverschluss oder Schloss. Die Tür wird mit ihrem Einbaustutzen in das passende Rohr bzw. Anschlussstück eingesetzt und über die vorhandenen Bohrungen im Einbaustutzen verschraubt.

- Einwurftür, Scharniere, Verschluss und Einbaustutzen vor Montage auf Beschädigungen prüfen.
- Die Einbauöffnung muss zur jeweiligen Tür passen. Die DN-Angabe ist nicht automatisch das Maß des Wandausschnitts.
- Passende, für die Rohrwandung geeignete Schrauben und Werkzeuge bereitlegen. Schraubenabmessungen sind produktspezifisch festzulegen.

2 Montage in 4 Schritten

01 Öffnung prüfen. Passform und Anschlussstelle kontrollieren; scharfe Kanten und störende Vorsprünge beseitigen.

02 Einwurftür einsetzen. Den Einbaustutzen in das passende Rohr oder Anschlussstück einschieben und die Tür gerade ausrichten. Auf freien Öffnungsweg achten.

03 Einwurftür verschrauben. Die vorhandenen Befestigungslöcher im Einbaustutzen verwenden und die Tür mit geeigneten Schrauben fest am Rohr befestigen. Alle vorgesehenen Befestigungslöcher nutzen.

04 Funktion prüfen. Tür mehrfach öffnen und schließen. Scharnier, Magnetverschluss bzw. Schloss sowie den festen Sitz der Verschraubung kontrollieren.

3 Sicherheitshinweise

- **Achtung: Verletzungs- und Absturzgefahr durch die Schachtöffnung. Einbauposition und erforderliche Schutzmaßnahmen vor Ort prüfen. Die Einwurftüren sind nicht begehbar und dürfen nicht betreten oder von oben belastet werden. Eine Montage im Fußboden oder in anderen begehbaren Flächen ist nicht zulässig.**
- **Ein Magnetverschluss oder ein Schloss sind allein keine nachgewiesenen Kindersicherungen. In für Kinder zugänglichen Bereichen ist eine geeignete Zugangssicherung erforderlich.**
- **Abschließbare Ausführung nach Gebrauch abschließen; Schlüssel unzugänglich für Kinder aufbewahren.**
- **Die Einwurftür besitzt keine nachgewiesene Feuer- oder Rauchschutzklassifizierung. Baurechtliche Anforderungen vor Einbau klären.**

4 Abschlusskontrolle & Wartung

- Tür ist fest mit dem Rohr verschraubt; keine gefährlich hervorstehenden Schrauben oder scharfen Kanten.
- Tür schwenkt frei, schließt vollständig und Verschluss funktioniert zuverlässig.
- Regelmäßig auf lose Schrauben, Schäden und Verschlussfunktion prüfen; beschädigte Teile vor weiterer Benutzung ersetzen.

Wichtig: Eine sichere Montage allein weist noch keine ausreichende Absturz- oder Kindersicherung nach. Schutzwirkung und Befestigung konstruktiv überprüfen.

Diademstraße 40 · 49152 Bad-Essen · 0160 97738439 · info@wash-shop.de · www.wash-shop.de